



LEMEPLAST

Pintura Plástica Mate Interior

Descripción

Pintura Plástica Mate. TRANSPIRABLE. No altera la permeabilidad del sustrato, permitiendo el libre paso del vapor de agua.

- No amarillea
- Olor suave

CAMPOS DE APLICACION

Pintado de paredes y techos en interiores de viviendas, naves, etc. con gran facilidad de aplicación.

DATOS TECNICOS

Naturaleza: Acrílica estirenada
 Acabado: Mate
 Color: Blanco
 Densidad: 1,64
 Rendimiento: 8 – 10 m2. litro, según estado de la superficie.
 Secado: 30 minutos Repintado: 6 horas
 Diluyente: Agua

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola
 Diluyente y limpieza de útiles: Agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento, cal: Consolidar el soporte con Hidrolin TITAN
- Hierro: Minto sintético TITANLUX
- Madera: Selladora TITAN

Superficies pintadas:

Si la pintura aplicada anteriormente está en buen estado, pintar directamente.
Si la pintura aplicada anteriormente se encuentra en mal estado, eliminar ésta completamente, imprimir con Hidrolin TITAN y una vez seco aplicar una o dos capas de LEMEPLAST TITAN.

---/---

-2-

| |
|---------------------|
| PRECAUCIONES |
|---------------------|

Preservar los envases de las heladas. No aplicar por debajo de 7° C.

2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COVs 29gr/litro.

Fecha Edición Febrero 2006