

## FICHA TÉCNICA

PRODUCTO :

# TINLUX MATE

**DESCRIPCIÓN :** Pintura plástica vinilica al agua para decoración interior.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS :**

Pintura en acabado liso mate.

Densidad : 1,40 Kg./litro aprox.

Rendimiento : 10 - 12 m<sup>2</sup>/Kg. a dos manos aproximadamente.

Secado : A las 30 minutos ha secado al tacto.

A las 24 horas ha secado totalmente.

Lavabilidad a partir de 15 días. Resistencia al frote húmedo superior a 25000 ciclos.

•

**OTRAS  
PROPIEDADES:**

Especialmente indicada para la decoración de interiores.

Es totalmente inodora.

Su extraordinaria textura confiere un acabado totalmente mate con elevada dureza, lo que le confiere ser especialmente indicada para decorar lisos.

•

**MODO DE EMPLEO:**

Se aplicará directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad. De uso interior y exterior.

Preparación de superficies:

\* Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo.

\* En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer un poco la zona de aplicación.

Aplicación :

\* Se diluirá con un 10-15% de agua la primera mano y y un 5-10% para la segunda. removiéndose bien antes de usarse.

\*Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.

\*Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse.

Si la superficie a pintar estuviera en mal estado o son a la cola, temple o cal, aplicar inicialmente una mano de FIJADOR ACRÍLICO PINAY.

**PRESENTACIÓN :** En envases de plástico de 0,75 l, 4 l y 12 l.

PINAY se reserva la evolución técnica de sus productos a partir del estado actual.