



PINTURA DE SEÑALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al disolvente.
Rápido secado, resistencia al desgaste, a los álcalis y excelente cubrición.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para señalización de viales públicos ó privados sobre asfalto, hormigón no pulido, bordillos, aparcamientos, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Acrílica termoplástica.	
Acabado:	Semi mate.	
Color:	Blanco, Amarillo, Rojo y Azul.	
Densidad:	1,3 Kg/Litro.	
Rendimiento:	4-6 m ² /Litro y mano, según superficie.	
Secado:	Al tacto: 10 minutos	Repintado: 1 hora.
Envases	20 y 4 Litros, y 750 ml.	

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente 104-T

Sobre superficies limpias, aplicar una ó dos pasadas, según necesidades.
Sobre hormigón completamente fraguado se deberá obtener previamente porosidad suficiente con tratamiento de lavado con ácido clorhídrico disuelto en agua a 10% ó lijado si fuese conveniente.

PRECAUCIONES

- Remover bien el contenido del envase.
- Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar inhalación prolongada y utilizar mascarilla si fuese necesario.