



## TITANXYL MATA-CARCOMAS

Preventivo y curativo para maderas

### DESCRIPCION

Protege la madera contra la acción de las carcomas y es un eficaz tratamiento curativo para las maderas atacadas, exterminando las carcomas y previniendo la madera de futuros ataques.

- Incoloro, no mancha la madera.
- Fácil aplicación, penetra en la madera y no forma capa.
- Una vez seco desaparece todo rastro de olor.

Cumple las normativas  
sanitarias  
nº Registro 07-80-04535

### CAMPOS DE APLICACION

Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, objetos de arte, etc.

### DATOS TECNICOS

Cada 100gr contienen: 0,23 grs. de Permetrina  
Otros componentes c. s. p.

Color	Incoloro
Densidad	0,75 Kgs./lt.
Punto de inflamación	45° C. Seta – Flash Copa cerrada
Rendimiento litro y capa	Acción preventiva: 5,0 m2./lt. Acción curativa: 3,25 m2./lt.
Secado al tacto:	3 – 5 horas
Secado para repintado:	12 – 24 horas

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de madera... etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento...etc.

En envases de: 4 litros para uso profesional y 750 ml. para uso doméstico. También en spray de 400 y 200 ml.

Cumple la norma UNE 56.402 EN 46. Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus*, junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73.

Cumple la norma UNE 56.408 EN 22: determinación de la acción curativa contra larvas de *Hylotrupes bajulus*.

## MODO DE EMPLEO

<b>Métodos de aplicación:</b>	Brocha, inyección e inmersión
<b>Dilución:</b>	Al uso, no debe diluirse con otros productos
<b>Limpieza utensilios:</b>	Aguarrás Mineral TITAN

Maderas atacadas por las carcomas: Aplicar por inyección, hasta saturación, a través de los agujeros de salida de las carcomas o por taladros realizados al efecto.

Maderas no atacadas por las carcomas: Para un efecto preventivo, aplicar a brocha, pincel o inmersión sobre superficies exentas de barniz y/o pintura. Es recomendable que las maderas no excedan del 20% de humedad.

Sobre TITANXYL Matacarcomas, puede aplicarse el impregnador – protector, barniz, esmalte o pintura de la gama de productos TITAN, que se desee.

## PRECAUCIONES

- ◆ EN CASO DE INTOXICACION llame al Instituto Nacional de Toxicología, teléfono: (91) 562.04.20.
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
- Contiene Permetrina. Puede provocar una reacción alérgica.
- Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
- Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Fecha de edición: mayo 2008