Oficina y Exposición:
LITERATO P. GALIANA, 6 - TEL.Y FAX: 238 60 90
46870 - ONTENIENTE (VALENCIA) SPAIN

Fabrica en:
PARTIDA SAN JOSE, S/N. - TEL.:236 02 92
46812 - AYELO DE MALFERIT (VALENCIA) SPAIN

PINTURAS AYELENSES, S. L.

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: **"REVESTIMIENTO ROKIPLAS 2000"**

DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica para revestimiento de fachadas y decoración interior, con alta resistencia a agentes climatológicos adversos (fuerte lluvia, vientos huracanados, temperaturas extremas, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pintura lisa en acabado mate.
- Color: Blanco nieve y colores según catálogo.
- Densidad: 1,6 Kg./litro
- Rendimiento: 3 – 3,5 m2/Kg. a dos manos aprox.
- Secado: A las 3 horas después de su aplicación ha secado al tacto y puede soportar la lluvia.

A las 48 horas ha secado totalmente.

OTRAS PROPIEDADES:

- Perfecta adherencia a morteros, hormigones, paramentos de yeso y escayola.
- Impermeabilidad al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, lo cual permite la transpiración de las paredes.
- Pintura ignífuga, flexible, resistente a la abrasión, a los choques térmicos y a las atmósferas salinas y corrosivas.
- Colores duraderos e inalterables a los efectos de las radiaciones solares.

Modificando la viscosidad al disminuir el agua en la dilución, permite acabados decorativos.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a los paramentos mediante rodillo, brocha, pistola...etc.
No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5º C. o con riesgo de lluvia inminente.
Primera mano diluir con un 30% de agua y remover bien.
Segunda mano diluir con un 15% de agua y remover bien.

CONSERVACIÓN:

En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 0º C.

PRESENTACIÓN:

En envases metálicos de 5Kgs.; 15Kgs. y 25 Kgs.

ENSAYOS REALIZADOS:

LABORATORIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA.
– Permeabilidad al agua de lluvia.