Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **PINTURA DE TRÁFICO**

DESCRIPCIÓN : Pintura a base de resina acrílica estudiada especialmente para la señalización de carreteras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Contenido en sólidos: 68,5 %.
- Viscosidad: 63 U.K.
- Adherencia al asfalto: 100%.
- Densidad: 1,4 Kg/l.
- Tiempo de secado: 15 minutos aprox.
- Rendimiento aproximado: 3,5-4,5 m^2/l.
- Luminancia: 0,87
- Diluyente: Disolvente universal.

OTRAS PROPIEDADES:

- Alto poder de cubrición, y gran poder de adherencia sobre el asfalto.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Gran dureza y buena elasticidad al mismo tiempo.
- Buena retención de color.

MODO DE EMPLEO: Remover bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
La superficie debe estar limpia de polvo y grasa.
Aplicación:

- Se puede aplicar a brocha, pistola o rodillo, teniendo en cuenta el tiempo de secado.
- La película aplicada será de unas 100 micras.
- Para aplicar a pistola conviene diluir un 5 – 10% en disolvente universal.
- Para limpiar las herramientas usar disolvente universal.

CONSERVACIÓN : En botes cerrados al abrigo de las heladas y de la acción directa de los rayos del sol.

PRESENTACIÓN : En envases metálicos de 5 y 15 lt.

PINTURAS PINAY se reserva la evolución técnica de sus productos a partir del estado actual.

Registro mercantil de Valencia, Tomo 4370, libro 1682, folio 147, hoja V-23082