Quimibase 2000

Parque Empresarial Base 2000
Apto. 475. 30564 Lorquí
Murcia, Spain
T. 968 676 080
F. 968 676 072

ventas@quimibase2000.com
compras@quimibase2000.com
contabilidad@quimibase2000.com

www.quimibase2000.com

IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y LA EMPRESA

Identificación del preparado:
-Código del producto:01-33920000-001/01-33920000-005/01-33920000-025
-Nombre del producto: **DECAPANTE GEL EXTRA FUERTE**

Identificación de la empresa : Quimibase 2000, S.L
P.I Base 2000, C/12 Parc.4/6 Nave 5
Apdo. 475 30564 Lorquí (Murcia)

Teléfono de Urgencias: +34 968 67 60 80

CARACTERISTICAS GENERALES

Extraordinario decapante universal, sin cloruro de metileno, con estructura de gel, emulsionable en agua, para barnices, pinturas, colas y rotuladores.

OBTENCION

Todos los componentes son obtenidos por síntesis y/o destilación.

OLOR

El característico de un decapante gel.

DENSIDAD A 15º C

0,960 +/-0,02

Quimibase 2000

Parque Empresarial Base 2000
Apto. 475. 30564 Lorquí
Murcia, Spain
T. 968 676 080
F. 968 676 072

ventas@quimibase2000.com
compras@quimibase2000.com
contabilidad@quimibase2000.com

www.quimibase2000.com

PROPIEDADES

- Acción muy rápida.
- Idóneo para la pintura.
- No descuelga, favorece la reducción de consumo.
- Eficacia comprobada sobre soportes orgánicos.
- Emulsionable en agua, ideal para el aclarado
- Producto a base de disolventes.
- Gel incoloro ligeramente amarillento.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Está especialmente indicado para el decapado de los elementos anteriormente citados, sobre soportes de: Hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera y fibra de vidrio.

Temperatura de aplicación: Entre + 5°C y + 40°C

Útiles de aplicación: Brocha o rodillo de fibras naturales.

Dilución: Producto listo al uso.

Modo de aplicación: Aplicar en capa gruesa y al cabo de unos 20 minutos, en función de la temperatura ambiente y sin dejar secar el producto, retirar con espátula o lavar con agua a presión. Evitar la aplicación sobre superficies mojadas.

Rendimiento: De 300 a 600 gr/m² según revestimiento.

PRECAUCIONES

Léase atentamente la Ficha de Datos de Seguridad con mucha atención. No aplicar sobre PVC, poliestireno, caucho y baldosas plásticas. Las herramientas se lavan con agua e inmediatamente después de su uso Fácilmente inflamable. Provoca irritación cutánea e irritación ocular grave.

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. Úsese en lugares bien ventilados.