Quimibase 2000

Parque Empresarial Base 2000
Apto. 475. 30564 Lorquí
Murcia, Spain
T. 968 676 080
F. 968 676 072

ventas@quimibase2000.com
compras@quimibase2000.com
contabilidad@quimibase2000.com

www.quimibase2000.com

IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y LA EMPRESA

Identificación del preparado:
-Código del producto: 01-10120000-025

-Nombre del producto: **DISOLVENTE LIMPIEZA Q-101**

Identificación de la empresa : Quimibase 2000, S.L
P.I Base 2000, C/12 Parc.4/6 Nave 5
Apdo. 475 30564 Lorquí (Murcia)

Teléfono de Urgencias: +34 968 67 60 80

CARACTERISTICAS GENERALES

Disolvente de enérgica acción en la limpieza de los útiles empleados en los diferentes sistemas de Pintado o Barnizado, especialmente para lacas y barnices.

COMPOSICION

Cetonas, alcoholes e hidrocarburos aromáticos.

OBTENCION

Todos los componentes son obtenidos por síntesis y/o destilación.

OLOR

El característico a un disolvente de cetonas.

DENSIDAD A 15º C

0,850 +/-5

CURVA DE DESTILACION

60º-110º C

Quimibase 2000

Parque Empresarial Base 2000
Apto. 475. 30564 Lorquí
Murcia, Spain
T. 968 676 080
F. 968 676 072

ventas@quimibase2000.com
compras@quimibase2000.com
contabilidad@quimibase2000.com

www.quimibase2000.com

PROPIEDADES

Disolvente enérgica acción limpiadora.

APLICACIÓN

Como su nombre indica, es un disolvente ideal para la limpieza de todos los útiles empleados en el pintado y/o barnizado de superficies, como brochas, pistolas, máquinas de cortina y pintado en general, de forma rápida y cómoda.

PRECAUCIONES

Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. Úsese en lugares bien ventilados.

Aparte de las frases antes citadas, deberán tenerse en cuenta:

- Manténgase el recipiente bien cerrado.
- Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
- En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
- En caso de incendio, utilizar espuma, polvo seco, anhídrido carbónico.
- Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.