

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

MATE ORO

DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica para la decoración de interiores y exteriores donde se requiera un acabado mate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pintura plástica mate.
- · Color: Blanco.
- Densidad: 1,56-1,64 Kg./litro aprox.
- Rendimiento: 8 10 m²/l a dos manos, según soporte.
- Secado: A las 3 horas después de su aplicación ha secado al tacto.

A las 48 horas ha secado totalmente.

- Lavabilidad a partir de 15 días. Resistencia al frote húmedo superior a 20000 ciclos.
- Diluyente: Agua.

OTRAS PROPIEDADES:

- Perfecta adherencia a morteros, hormigones, paramentos de yeso y escayola. Sobre yeso proyectado, antes se usará IMPRIMACIÓN DE MADERA Y YESO PINAY.
- Impermeabilidad total al agua de lluvia y permeabilidad al vapor de agua, lo cual permite la transpiración de las paredes.
- Buen poder cubriente sobre cualquier superficie de albañilería.

MODO DE EMPLEO:

Se aplica directamente a los paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad.

Preparación de superficie:

- Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo.
- En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer un poco la zona de aplicación.
- En caso de manchas de grasa sobre los paramentos u otros productos viscosos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación.
- De las superficies en mal estado se eliminarán los desconchados, partes sueltas,... etc. y se taparán convenientemente las grietas.
- El temple y la cal se eliminarán a fondo de las superficies a pintar.
- En estas superficies viejas se aplicará, con anterioridad a la primera mano de pintura el FIJADOR ACRÍLICO PINAY diluido con 5 partes de agua para asegurar una mejor fijación de la pintura al soporte.

Aplicación:

- La pintura se diluirá con un 25-30% de agua potable y limpia para la primera mano, y con un 10-15% para la segunda. Removiendo bien hasta su perfecta homogeneización antes de su uso.
- No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5°C o con riesgo de lluvia inminente.
- Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.
- Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse.

CONSERVACIÓN:

En botes herméticamente cerrados y alejados de focos de calor o llamas.

PRESENTACIÓN:

En envases de 0,750 Lt., 4 Lts. y 15 lt.

PINTURAS AYELENSES, S.L. se reserva la evolución técnica de sus productos a partir del estado actual.

Fábrica: estado actual.

Pol Ind. San José s/n : Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 : 46812 AIFLO DE MALEE

Pol. Ind. San José, s/n. · Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AIELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN http://www.pinturas-pinay.com