



PINAY
PINTURAS AYLENSES S.L.
C.I.F. B - 46 20050



Oficinas y Exposición:
Lliterato P. Gallana, 6
Tel.: 96 291165 - Fax: 96 2360292
www.pinturas-pinay.com
46870 - Onteniente (VALENCIA) SPAIN

Fábrica:
Polígono Industrial San José, 8n
Tel.: 96 2360292 - Fax: 96 2360601
www.pinturas-pinay.com
46812 - Ayelo de Malferit (VALENCIA) SPAIN

PINTURAS PARA LA EDIFICACIÓN

FAP- FIJADOR ACRÍLICO PINAY
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 15/02/2001

Página 1 de 6

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

Nombre del Preparado: **FIJADOR ACRÍLICO PINAY**
Código : FAP

Empresa : **PINTURAS PINAY**
C/Lliterato P. Gallana, 6
46870- Onteniente (Valencia)
Teléfono : 96 291 11 65 - Fax: 96 238 60 90

Teléfono de urgencia : 91 562 04 20. Instituto Nacional de Toxicología

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas R.D. 363/1995:

Naturaleza química: Dispersión acuosa de copolímero acrílico.
Coloide protector: tensioactivo.

Componentes que presentan un peligro: Ninguno

Datos complementarios: Impurezas no polimerizadas: < 0.3%
Extracto seco: 47% aprox.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO.

Principales peligros:

Efectos nefastos sobre la salud: Ligeramente irritante para los ojos.

Peligros físicos y químicos: No presenta riesgo particular de incendio o explosión.
No presenta ningún peligro particular en condiciones normales de uso.

Clasificación/Riesgos específicos: Producto no clasificado como "preparación peligrosa" según criterios de la CEE.

Informaciones complementarias: Se puede adherir a la piel después de seco.

4. PRIMEROS AUXILIOS.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

Inhalación.



PINAY
PINTURAS AYLENSES S.L.
C.I.F. B - 46 20050



Oficinas y Exposición:
Lliterato P. Gallana, 6
Tel.: 96 291165 - Fax: 96 2360292
www.pinturas-pinay.com
46870 - Onteniente (VALENCIA) SPAIN

Fábrica:
Polígono Industrial San José, 8n
Tel.: 96 2360292 - Fax: 96 2360601
www.pinturas-pinay.com
46812 - Ayelo de Malferit (VALENCIA) SPAIN

PINTURAS PARA LA EDIFICACIÓN

FAP- FIJADOR ACRÍLICO PINAY
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 15/02/2001

Página 2 de 6

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos.

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

En condiciones normales de utilización este producto se puede considerar como no inflamable ni explosivo.

Medios de extinción recomendados.

Pólvora extintora o CO₂. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua.

Riesgos especiales.

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

Equipo de protección contra incendios.

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

Otras recomendaciones.

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Precauciones individuales.

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

Métodos de limpieza.

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.) Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

Precauciones para la protección del medio ambiente.



PINAY
PINTURAS AYLENSES S.L.
C.I.F. B - 46 20050



Oficinas y Exposición:
Lliterato P. Gallana, 6
Tel.: 96 291165 - Fax: 96 2360292
www.pinturas-pinay.com
46870 - Onteniente (VALENCIA) SPAIN

Fábrica:
Polígono Industrial San José, 8n
Tel.: 96 2360292 - Fax: 96 2360601
www.pinturas-pinay.com
46812 - Ayelo de Malferit (VALENCIA) SPAIN

PINTURAS PARA LA EDIFICACIÓN

FAP- FIJADOR ACRÍLICO PINAY
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 15/02/2001

Página 3 de 6

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Manipulación.

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones de vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.

El preparado puede cargarse electrostáticamente; utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearán herramientas que puedan producir chispas.

Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las neblinas que se producen durante el pulverizado.

Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

Almacenamiento.

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

Medidas de orden técnico.

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado.

Límites de exposición.

Límite de exposición durante el trabajo para:

Nombre	S T E L		T W A	
	Ppm	mg/m3	ppm	mg/m3

según American Conference of Governmental Industrial Hygienists, (ACGIH-1994), reconocidas y adoptadas por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.



PINAY
PINTURAS AYLENSES S.L.
C.I.F. B - 46 20050



Oficinas y Exposición:
Lliterato P. Gallana, 6
Tel.: 96 291165 - Fax: 96 2360292
www.pinturas-pinay.com
46870 - Onteniente (VALENCIA) SPAIN

Fábrica:
Polígono Industrial San José, 8n
Tel.: 96 2360292 - Fax: 96 2360601
www.pinturas-pinay.com
46812 - Ayelo de Malferit (VALENCIA) SPAIN

PINTURAS PARA LA EDIFICACIÓN

FAP- FIJADOR ACRÍLICO PINAY
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 15/02/2001

Página 4 de 6

Protección respiratoria.

Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado. Utilizar mascarillas de carbón activo.

Protección de las manos.

Para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido.

Protección de los ojos.

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. Instalar lavavojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

Protección de la piel.

El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. Debe lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Estado físico: Líquido.

Color: Blanco.

Olor: Bastante fuerte.

PH: 7.5-8.5 (producto tal cual)

Temperaturas características:

Congelación: 0°C aprox.

Ebullición: 100°C.

Temperatura de descomposición: >320°C (Después de evaporación del agua).

Características de inflamabilidad:

Punto relámpago: No aplicable (Líquido acuoso)

Propiedades comburentes:

Límites de explosividad en el aire: No aplicable.

Presión de vapor: 23 hPa a 20°C (agua)

Viscosidad: 1-5 Poises

Peso específico: 1.09 gr/cc a 20 °C aprox.

Solubilidad en agua: Totalmente miscible.

Solubilidad en los disolventes orgánicos: Insoluble o parcialmente soluble en los disolventes orgánicos habituales. Generalmente separación en dos fases.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

Los materiales a evitar son hidruros y materias o productos que reaccionan con el agua.



PINAY[®]
PINTURAS AYLENSES S.L.
C.I.F. B-46 203540



Oficinas y Exposición:
Lliria P. Galana, 6
Tel.: 96 2911165 - Fax: 96 2360292
www.pinturas-pinay.com
46870 - Onteniente (VALENCIA) SPAIN



Fábrica:
Polígono Industrial San José, s/n
Tel.: 96 2360292 - Fax: 96 2360601
www.pinturas-pinay.com
46812 - Ayelo de Malferit (VALENCIA) SPAIN

PINTURAS PARA LA EDIFICACIÓN

FAP- FIJADOR ACRÍLICO PINAY
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 15/02/2001

Página 5 de 6

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de la consciencia.
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
Pi-001/ES Su ingestión puede producir los siguientes efectos: Irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea. Otros efectos pueden ser iguales a los descritos en la exposición a los vapores.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Para la destrucción coagular las partículas en suspensión con sulfato de alúmina o con cloruro cálcico. Decantar y neutralizar las aguas contaminadas antes de ser tiradas (pH comprendido entre 5.5 y 8.5). Eliminar los residuos en un centro autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Modo de transporte Detalle

Carretera

Documento transporte : Carta de porte.

Mar

Documento transporte : Conocimiento de embarque.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93, el preparado está etiquetado de la manera siguiente:

Símbolos:



PINAY[®]
PINTURAS AYLENSES S.L.
C.I.F. B-46 203540



Oficinas y Exposición:
Lliria P. Galana, 6
Tel.: 96 2911165 - Fax: 96 2360292
www.pinturas-pinay.com
46870 - Onteniente (VALENCIA) SPAIN



Fábrica:
Polígono Industrial San José, s/n
Tel.: 96 2360292 - Fax: 96 2360601
www.pinturas-pinay.com
46812 - Ayelo de Malferit (VALENCIA) SPAIN

PINTURAS PARA LA EDIFICACIÓN

FAP- FIJADOR ACRÍLICO PINAY
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 15/02/2001

Página 6 de 6

Frases R:

Frases S:

Frases P:

Contiene:

16. OTRAS INFORMACIONES.

Texto completo de las frases R, que aparecen en el epígrafe 2:

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el anexo III del R.D. 1078/1993 (88/379/CEE y 91/155/CEE) de 2 de julio, publicado en el BOE el 9 de septiembre de 1993, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por la Orden de 20 de febrero de 1995, publicada en el BOE el 23 de febrero de 1995, así como con el R.D. 363/1995 de 10 de marzo, publicado en el BOE el 5 de junio de 1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por los Ordenes de 13 de septiembre de 1995 y 10 de marzo de 1997, publicadas en los BOE 224 y 59 respectivamente.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.