



PT- PINTURA TRÁFICO

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 21/09/2000

Página 1 de 6

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

Nombre del Preparado : **PINTURA TRÁFICO**
Código : PT

Empresa : **PINTURAS PINAY**
C/Literato P. Galiana, 6
46870- Ontinyent (Valencia)
Teléfono : 96 291 11 65 - Fax : 96 2 38 60 90

Teléfono de urgencia : 91 562 04 20. Instituto Nacional de Toxicología

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas R.D. 363/1995:

| Nº C.E.E. | Nombre | % Concentrado | Símbolos | Frases R |
|--------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|
| 601-022-00-9 | Xileno (mezcla de isómeros) | >10% <=25% | Xn | R20/21 R38 |
| 649-330-00-2 | White spirit | >2,5% <=10% | Xn N | R65 R51/53 |

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO.

Inflamable
Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

4. PRIMEROS AUXILIOS.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes.

Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos.

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. **NUNCA** utilizar disolventes o diluyentes.

Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. **NUNCA** provocar el vómito.

Oficinas y Fábrica en:

Pol. Ind. San José, s/n. · Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN

<http://www.pinturaspinay.com> · info@pinturaspinay.com





GARANTÍA DE CALIDAD

PT- PINTURA TRÁFICO

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 21/09/2000

Página 2 de 6

5. **MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.**

En condiciones normales de utilización este producto se puede considerar como no inflamable ni explosivo.

Medios de extinción recomendados.

Polvo extintor o CO₂. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua.

Riesgos especiales.

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

Equipo de protección contra incendios.

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

Otras recomendaciones.

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

6. **MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.**

Precauciones individuales.

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

Métodos de limpieza.

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc...). Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

Precauciones para la protección del medio ambiente.

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

7. **MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.**

Manipulación.

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.

El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores.

Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan producir chispas.

Oficinas y Fabrica Pol. Ind. de España

Tel: 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AYELO DE MÀLFERIT (Valencia) SPAIN

<http://www.pinturaspinay.com> · info@pinturaspinay.com





PT- PINTURA TRÁFICO

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 21/09/2000

Página 3 de 6

Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado.

Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

Almacenamiento.

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

Medidas de orden técnico.

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado.

Límites de exposición.

Límite de exposición durante el trabajo para:

| Nombre | S T E L | | T W A | |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|
| | Ppm | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ |
| Xileno (mezcla de isómeros) | 150 | 651 | 100 | 434 |
| White spirit | | | 100 | 525 |

según American Conference of Governmental Industrial Hygienists, (ACGIH-1994), reconocidas y adoptadas por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Protección respiratoria.

Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado. Utilizar mascarillas de carbón activo.

Protección de las manos.

Para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse **NUNCA** una vez que la exposición se haya producido.

Protección de los ojos.

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. Instalar lavajos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

Oficinas y Fábrica en:
Protección de la piel.

Pol. Ind. San José, s/n. · Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN

<http://www.pinturaspinay.com> · info@pinturaspinay.com





GARANTÍA DE CALIDAD

PT- PINTURA TRÁFICO

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 21/09/2000

Página 4 de 6

El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. Debe lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Estado físico: Líquido de olor y color característico

Punto de inflamación: 50 °C

Viscosidad: 180 segundos seg. Método: COPA FORD N.4 A 20 °C

Peso específico: 1.60 gr./cc a 20 °C aprox

Densidad del vapor: Mayor que la del aire.

Límite inferior de explosión: 0,8 %

Solubilidad en agua: Parcialmente miscible.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.

El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.

Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

Pi-001/ES Su ingestión puede producir los siguientes efectos: Irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea. Otros efectos pueden ser iguales a los descritos en la exposición a los vapores.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Oficinas y Fábricas en Pol. Ind. San José, s/n. · Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN

<http://www.pinturaspinay.com> · info@pinturaspinay.com



PT- PINTURA TRÁFICO
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 21/09/2000

Página 5 de 6

Modo de transporte Detalle
Carretera

Documento transporte : Carta de porte.
Grupo embalaje : III

Mar

Clase : 3.3
Documento transporte : Conocimiento de embarque.
Grupo embalaje : III
ONU N° : 1263
Página Código IMDG : 3372

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93, el preparado está etiquetado de la manera siguiente:

Símbolos:

Xn



Nocivo

Frases R:

R10 Inflamable
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

Frases S:

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados
S36/37 Usen indumentaria y guantes de protección adecuados

Frases P:

Contiene:

601-022-00-9 Xileno (mezcla de isómeros)

16. OTRAS INFORMACIONES.

Oficinas y Fábrica en: Pol. Ind. Suroeste de las Frases R, que aparece en el gráfico 2: AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN

<http://www.pinturaspinay.com> · info@pinturaspinay.com





PT- PINTURA TRÁFICO

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha revisión : 21/09/2000

Página 6 de 6

| | |
|-------|---|
| 38 | Irrita la piel |
| 65 | Nocivo: si se ingiere puede provocar daño pulmonar |
| 20/21 | Nocivo por inhalación y en contacto con la piel |
| 51/53 | Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el anexo III del R.D. 1078/1993 (88/379/CEE y 91/155/CEE) de 2 de julio, publicado en el BOE el 9 de septiembre de 1993, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por la Orden de 20 de febrero de 1995, publicada en el BOE el 23 de febrero de 1.995, así como con el R.D. 363/1995 de 10 de marzo, publicado en el BOE el 5 de junio de 1.995, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por las

Órdenes de 13 de septiembre de 1995 y 10 de marzo de 1997, publicadas en los BOE 224 y 59 respectivamente.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

PINTURAS AYELENSES, S.L. · B-46.203.550

Oficinas y Fábrica en:

Pol. Ind. San José, s/n. · Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN

<http://www.pinturaspinay.com> · info@pinturaspinay.com

